

NEW 保温材付ペアホース

風呂追焚用ホース



保温材付ハイブリッドホース15A
(ヒーターガイド入り)



保温材付スマートホースφ16
(ヒーターガイド入り)



保温材付ペアホースの特長

- 追焚配管施工後に必要だった、保温材加工が不要です！
- 追焚配管と凍結防止用ヒーターガイドが1つにまとまって美観も優れています！
- タケノコ接続なので専用工具がいらす、誰でも簡単に施工できます。
- 現場で必要な長さにカッターなどで楽に切断でき、切り口がきれいに仕上がります。
- 柔軟なうえ扱いやすく確実な施工ができます。(最小曲げ半径はR120です。)

保温材付ハイブリッドホース15A(ヒーターガイド入り)の特長

- 給湯器メーカー様、システムバスメーカー様、ハウスメーカー様で17年以上の実績があるホースに、SWM(サンシャインウェザーメーター)で10年以上の耐久性を持った保温材をまいているので、耐久性もバツグンです！
- 0℃～90℃(流体温度)の範囲で使用できます。
- 5層構造で優れた耐久、耐候、耐圧性能です。
- 耐塩素水性に優れた内面ゴム層EPDM(低カーボン仕様)を採用し性能も安心です。

保温材付スマートホースφ16(ヒーターガイド入り)の特長(近日発売)

- 0℃～80℃(流体温度)の範囲で使用できます。
- 内蔵しているホースの呼び径が10Aなので細く、軽く、作業・運搬時、らくらく施工できます。
- 今秋発売予定の商品です。

取扱い上のご注意

- △最小曲げ半径はR120です。誤って折れ曲がった配管は使用できません。
- △風呂追焚配管専用になります。
 - 一般の給水給湯配管及び、エコキュートの貯湯タンクとヒートポンプユニット間の配管には使用できません。
- △切断はまっすぐ行ってください。カッターナイフ使用時はホース表面を傷つけないように注意をしてください。
- △必ず専用継手をご使用ください。
- △ホースに直接溶剤、防腐剤、シロアリ駆除剤がかからないようにしてください。
- △隠蔽部への配管や、土中埋設は行わないでください。
- △ホースへ直接釘を打ったり、踏み潰したりしないでください。
- △一度穴が開いたり、潰れたホースは使用できません。

凍結防止ヒーターご使用時の注意事項について

- ガイドに挿入するヒーターは、必ず自己制御型電熱ヒーター（樹脂管用）をご使用ください。ヒーターが異常加熱してしまうと、配管の劣化や変形の可能性があります。

商品ラインナップ



関連商品の詳細についてはP40、性能表はP68,69をご参照ください。