

保温材付ハイブリッドホース15A (ヒーターガイド入り) 参考資料



- ①本製品の特長
- ②ホースの基本性能

保温材付ハイブリッドホース15A (ヒーターガイド入り)



①本製品の特長

- ・ 追焚き配管の施工後に必要だった保温材加工が不要！
- ・ 凍結防止ヒーターを入れるだけのスピード施工！
- ・ 追焚配管と凍結防止用ヒーターガイドが1つにまとまっていて美観もGOOD！
- ・ 給湯器メーカー様、システムバスメーカー様、ハウスメーカー様で17年以上の実績のあるホースにサンシャインウェザーメーター(耐候性試験)で10年相当の保温材を巻いているので耐久性も安心！

保温材付ハイブリッドホース15A (ヒーターガイド入り)

②ホースの基本性能

(1) 品番及びホース規格

品番	ホース外径×内径	保温材厚み	ヒーターガイド内径	長さ	高さ	幅	入数
HK420G	23mm×13mm	10mm	13mm	20m	(58mm)	(67mm)	1巻

(2) 使用条件

項目	使用条件
流体	水または温水
流体温度	0℃～+90度
使用圧力	0.3MPa(3kgf/cm ²) 以下
最小曲げ半径	120mm

