

NEW

風呂追焚配管用

スマートホース φ23



【風呂追焚配管用】
約 500 mmピッチで印字されており、
カットの目安に便利です。

～ハイブリッドホースと 同じサイズで新登場～

セールス
ポイント

1
POINT

汚れが目立ちにくく、施工がきれいに仕上がります。

2
POINT

施工にも、お財布にもやさしい追焚ホースです。

3
POINT

15Aハイブリッドホース用継手をご使用頂けます。

品名：スマートホース ツイン 20m
品番：SH-13-23



①寸法

	内径 (mm)	外径 (mm)
ホース規格値	13.0	23.0

②構造及び材質

構造	材質
内面層	PVC
補強層	合成繊維 (ポリエステル)
外面層	PVC

③使用条件

項目	使用条件
使用用途	風呂追焚配管用
流体	水 (水道水) または温水
使用圧力	0.3 MPa (3kgf/cm ²) 以下
最小曲げ半径	R120

④性能

試験項目	評価内容	規格値又は目標値	判定
耐圧性試験	0.6MPa×5分 (6kgf/cm ²)	漏れ、使用上支障のある変形、破裂等が無いこと	○
耐破裂性試験	JIS K 6330-2による	4.9MPa以上(50kgf/cm ²)	○
接着性試験	JIS K 6330-6 タイプ8による	4kN/m以上	○
耐寒性試験	-20℃×24時間後R95に曲げる その後0.6MPa (6kgf/cm ²) ×5分	ホースは割れ、ひび等の欠陥が無く かつ耐圧性を有すること	○
耐候性試験	サンシャインウェザーメーター×1000時間	目視により亀裂が無いこと	○

⑤ホース取り扱い上のご注意 **⚠️ 注意 下記内容を遵守しない取り扱いは漏水の原因となります。**

この絵表示は、必ず実行していただく「強制」の内容です。
 この絵表示は、してはいけない「禁止」の内容です。
 この絵表示は、「注意喚起」の内容です。

隠ぺい部で使用しないでください。

ホースの最小曲げ半径はR120です。

サドルバンド、ホースバンドは必ず専用の物を使用してください。

R部にサドルバンドを止める場合は、必ず2ヶ所を止めてください。

急な曲げ配管を行う場合は、必ず継手をご使用ください。

ホースに釘を打ったり、踏みつぶしたりしないように注意してください。穴があいたホースや一度つぶれたホースは使用できません。

コンクリート、土中に直接埋設しないでください。

ツイン分離はゆっくり行ってください。刃物は使用しないでください。
※亀裂の原因となります。

一度折れ曲がったホースは使用できません。

ホースをねじって使用しないでください。キンクの原因となります。

サドルバンドを支点にホースを曲げないでください。キンクの原因となります。

切断は直角に行なってください。専用カッターをせずにカッターナイフを使用される場合は、ホース表面を傷つけないように注意してください。

溶剤・防錆剤・シロアリ駆除剤等がホースに付着しないように注意してください。

ホースの近くで溶接作業をしたり、火気を近づけないでください。

ホースにゴミやヨゴレが付いている場合には、ウエス等でふき取ってからご使用ください。